



Certaines photos peuvent être non contractuelles



- ▶ REF : OC 0299 à 0302
- ▶ 65m<sup>2</sup> – 6,54 x 9,93 x 3,20
- ▶ **Prix (HT) : 35 500€**

Hors transport et installation

- 4 ossatures de 6,54 x 2,48 m – HSP 2,72 m en acier galvanisé grenailée laqué ivoire
- Panneaux muraux, isolation : 60 mm mousse polyuréthane, doublage cloison Fontex50
- Face intérieure lisse blanc et face extérieure micro nervuré ivoire
- Toiture en tôle galvanisée, isolation : 80 + 80 mm polystyrène
- Habillage plafond : bac acier micro perforé
- Plancher aggro CTBH 22 mm
- Revêtement de sol plastique gris moucheté
- 3 portes pleines alu de 0,90 m
- 4 fenêtres de 2,00 x 1,20 m, double vitrage et volet roulant
- 1 porte intérieure pleine alu de 0,93 m
- 1 tableau électrique général
- 8 fluos double à grille
- 2 blocs de secours
- Convecteurs électriques : 2 de 2000 W + 1 de 1500 W
- 3 PC
- Bâtiment modulaire et composants d'origine

Disponibilité sous réserve des stocks

